

PRIMAROSA UD LAMBDA FLAT

Produktbeschreibung

Umkehrdachplatte mit bautechnischer Zulassung (BTZ),
ausgestellt vom österreichischen Institut für Bautechnik (OIB).
Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung.


Produkteigenschaften

- ✓ sehr gute Wärmedämmeigenschaft
- ✓ Stufenfalz (SF)
- ✓ hydrophobiert
- ✓ geschäumt als Formteil
- ✓ Oberfläche geschlossen zellig
- ✓ Oberfläche mit Wasserführungsrillen
- ✓ hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendungen

- ✓ Umkehrdachkonstruktionen
- ✓ Terrassendächer
- ✓ extensiv begrünte Dächer

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Plattenformat: 1265 x 615 mm

Plattendicke: 60 - 400 mm

Deckmaß: 0,75 m² (verlegt)

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,030
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert Beim Einbau im Umkehrdach lt. BTZ 0008	λ_R		W/m·K	0,037 (d ≤ 120 mm) 0,034 d > 120 mm)
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 200
Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen	W_{lt}	EN 12087	Vol. -%	≤ 1
Wasseraufnahme durch Diffusion	W_{dv}	EN 12088	Vol. -%	≤ 3
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		40 – 60
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	80 – 85
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E