

Roll LAMBDA EPS-T ALU 650

Produktbeschreibung

EPS-T 650 gemäß ÖNORM B 6000

Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung.


Produkteigenschaften

- ✓ Elastifizierter Polysyrol-Hartschaum
- ✓ ALU-Spezial-Folienkaschierung
- ✓ PP/PE-Ankergewebe integriert
- ✓ Rasteraufdruck 50/50 mm
- ✓ je 1 Längs-und Querseite mit Überlappung
- ✓ Überlappung selbstklebend mit Fingerlift
- ✓ minimiert Trittschallübertragung
- ✓ hemmt Wärmeübergang von Estrich zum kühleren BT (Decke)

Anwendungen

- ✓ Trittschalldämmung unter hoher Belastung bis 650 kg/m² Gesamtbelastung (Fußbodenkonstruktion + Nutzlast)
- ✓ schwimmende Estriche
- ✓ unter Fußbodenheizungen

Lager- und Einbauhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Format: 10.000 x 1.000 mm

Dicken: 25 - 40 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D		W/(m·K)	0,033
Brandverhalten		ÖNORM EN 13501-1		E
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		20 – 50
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	80 – 85