



100 % Steirisch

KIESLEISTEN

ALU BLANK, ALU BESCHICHTET, NIRO



- unterschiedliche Höhen von 60mm bis 200mm
- Belagleiste mit einer Höhe von 40mm
- Abkantung an der Vorderseite 90°
- Einfache Verlegung
- vorgestanzte Innen- und Außenecken
- mit Vließfix
- Erhältlich in Alu blank, Alu beschichtet und Niro
- verschiedene Ausführungen: Standard, höhenverstellbar oder als Rohling

KIESLEISTEN

ALU BLANK, ALU BESCHICHTET, NIRO



UNTERSCHIEDLICHE HÖHEN

Die Standard Kiesleisten von Steirer Blech sind in den Größen 60mm bis 200 mm verfügbar. Belagleisten werden mit einer Höhe von 40mm gefertigt. Die Länge von 2,5 m ermöglicht eine schnelle und zudem noch praktische Verlegung. Alle Standard Kiesleisten haben an der Vorderseite eine 90° Abkantung.



EINFACHE VERLEGUNG

Die Verschweißung auf die Schwarzdeckung sorgt für eine Grundfixierung der Kiesleisten. Durch den Kies im Traufenbereich werden diese sicher stabilisiert und es ergibt sich ein geradliniges Erscheinungsbild. Zudem sind die Stöße der Kiesleisten mit einer Materialabsetzung versehen.

HIER GELANGEN SIE ZU UNSEREM MONTAGEVIDEO



INNEN- UND AUSSENECKEN

Steirer Blech hat sich die Mühe gemacht Kiesleisten optimal an Innen- und Außenwinkel anzupassen. Dabei haben die Kiesleistenecken eine handliche Schenkellänge von 250 mm auf beiden Seiten. Sie lassen sich individuell an alle Innen- und Außenwinkeln montieren und bieten einen sicheren halt. Es gibt die Ecken in allen Standard-Höhen.



VLIESFIX

Die Kiesleisten von Steirer-Blech sind VliesFix vorbereitet. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Fixierung des Vlieses an der Kiesleiste und verhindert ein mögliches Unterlaufen des Kiesel zwischen Vlies, Folie und Kies. Weiters gibt es auch noch eine Flächenfixierung, welche mit den jeweiligen PVC, PVC-freien, EPDM und PIP Folien geliefert werden, um das Vlies, vor der Bekiesung, auf die Dachfläche zu fixieren.

